



Plafon LED Midas 22W IP65 4000K IK10 korytarzowy

SKU: 0737

EAN: 5908263380455

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Certyfikaty	CE
Barwa światła	4000 K
Użyteczny strumień świetlny (φuse 360°)	2200 lm
Jasność świecenia w trybie gotowości	20%
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	120°
Moc	22 W
Moc emisji czujnika	<0,2 mW
PF	>0,9
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	<0,5 W
Sposób sterowania	4 regulowalne pokrętła
Ściemnianie	Nie
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	2-8 m (sufit) ; 5-15 m (ściana) [regulacja]

Cecha	Wartość
Kąt detekcji	180° / 360°
Odległość detekcji	15 m
Czujnik ruchu	Mikrofalowy korytarzowy
Próg zadziałania	<3-2000 LUX
Częstotliwość	5,8 GHz CW radar, ISM band
Materiał wykonania	PC
Klasa odporności	IP65
Klasa IK	IK10
Żywotność	50000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000x
Temperatura pracy	-15 ~ 35 °C
Czas pracy	10±3 s / 12±1 min
Czas gotowości (Standby)	0s / 90s / 5min / 10min / 30min / +∞
Czas włączania	<0,1s
Gwarancja	3-5 lat
Dodatkowe informacje	2 tryby jasności: 2200 lm (100%) / 400 lm (standby 20%)
Wysokość montażu	2-4 m (sufit) / 1,5-3,5 m (ściana)
Wymiary	Ø300 x 40 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt. (11,30 kg)
Ilość na paczkę	10 szt. (10,40 kg)
Ilość na paletę	250 szt. (275,00 kg)