



## Żyrandol LED Galaxis Polaris 42x30x6cm 45W czarny

SKU: **1883**EAN: **5908263384101**

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość                            |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Typ diod                    | 2835                               |
| Źródło światła              | LED SMD                            |
| Barwa światła               | 3000-6500 K                        |
| Farbe                       | Czarny                             |
| RAL                         | RAL 9017                           |
| Strumień świetlny           | 4950 lm                            |
| Skuteczność świetlna        | 110 lm/W                           |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                              |
| Kąt świecenia               | 320°                               |
| Moc                         | 45 W                               |
| Szczegóły mocy              | 45 W (4000 K) / 22 W (3000/6500 K) |
| Napięcie wejściowe          | AC 165-240 V 50/60 Hz              |
| Bateria                     | 2x AAA 1,5 V                       |
| Baterie w zestawie          | Nie                                |
| Sposób sterowania           | Pilot RF 2.4G 4-strefowy           |
| Ściemnianie                 | Płynne                             |

| Cecha                          | Wartość                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szczegóły ściemniania          | Płynne 1%-100%                                                                                                                    |
| Parowanie żyrandola            | 1. Wyłącz z prądu 2. Włącz do prądu 3. Przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie ) przez 5 sekund, lampa mignie |
| Rozparowywanie pilota          | 1. Wyłącz z prądu 2. Włącz do prądu 3. Przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie  |
| Materiał wykonania             | Stal (podstawa) + aluminium + tworzywo sztuczne (klosz)                                                                           |
| Klasa odporności               | IP20                                                                                                                              |
| Klasa ochronności elektrycznej | I                                                                                                                                 |
| Klasa IK                       | IK03                                                                                                                              |
| Żywotność                      | 30000 h                                                                                                                           |
| Ilość cykli włącz/wyłącz       | 15000x                                                                                                                            |
| Temperatura pracy              | -25 ~ 45 °C                                                                                                                       |
| Czas włączania                 | <1s                                                                                                                               |
| Ilość diod                     | 360                                                                                                                               |
| W zestawie                     | Kołki montażowe, 1x lampa                                                                                                         |
| Wymiary                        | 425 x 300 x 60 mm                                                                                                                 |
| Wymiary podstawy               | 205 x 110 x 40 mm                                                                                                                 |
| Wymiary pilota                 | 141 x 45 x 13 mm                                                                                                                  |
| Opakowanie zbiorcze            | 1 szt. (1,20 kg)                                                                                                                  |
| Ilość na paczkę                | 3 szt. (3,60 kg)                                                                                                                  |
| Ilość na paletę                | 138 szt. (165,50 kg)                                                                                                              |