



## Lampa LED solarna latarnia 150W IP65 5000K

SKU: **7145**

EAN: **5908263386877**

### Cechy produktu

| Cecha                 | Wartość             |
|-----------------------|---------------------|
| Typ diod              | 2835                |
| Źródło światła        | LED SMD             |
| Barwa światła         | 5000 K              |
| Farbe                 | Czarny              |
| Strumień świetlny     | 7500 lm             |
| Kąt świecenia         | 120°                |
| Moc                   | 150 W               |
| Akumulator            | 3,2 V               |
| Pojemność ogniwa      | 10 Ah               |
| Czas ładowania        | 6-8 h               |
| Panel słoneczny       | 6 V 10 W            |
| Sterowanie programami | Za pomocą pilota IR |
| Szczegóły detekcji    | 8-10 m              |
| Kąt detekcji          | 120°                |
| Odległość detekcji    | 10 m                |
| Typ czujnika ruchu    | Mikrofalowy         |

| Cecha                     | Wartość                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czujnik zmierzchu         | Tak                                                                                                                                                 |
| Próg zadziałania          | 5-10 LUX                                                                                                                                            |
| Materiał wykonania        | ABS                                                                                                                                                 |
| Klasa odporności          | IP65                                                                                                                                                |
| Żywotność                 | 30000 h                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy         | -25 ~ 60 °C                                                                                                                                         |
| Czas pracy                | 15-20 h                                                                                                                                             |
| Ilość diod                | 210                                                                                                                                                 |
| Dodatkowe informacje      | Brak uchwytu montażowego w zestawie Lampa działa w trybie standby i świeci się z jasnością 20% podczas zmroku, po wykryciu ruchu zapala się na 100% |
| Średnica otworu           | Ø76 mm                                                                                                                                              |
| Wymiary                   | Ø430 x 126 mm                                                                                                                                       |
| Opakowanie zbiorcze       | 1 szt.                                                                                                                                              |
| Ilość na paczkę           | 4 szt.                                                                                                                                              |
| Ilość na paletę           | 35 szt.                                                                                                                                             |
| Wbudowany panel słoneczny | Tak                                                                                                                                                 |