



## Plafon LED Luvo 18W okrągły 4000K biały czujnik DIP

SKU: **9181**

EAN: **5904703019459**

### Cechy produktu

| Cecha                         | Wartość                              |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Źródło światła                | LED SMD                              |
| Barwa światła                 | 4000 K                               |
| Farbe                         | Weiß                                 |
| RAL                           | RAL 9003                             |
| Strumień świetlny             | 1800 lm                              |
| Skuteczność świetlna          | 100 lm/W                             |
| Współczynnik oddawania barw   | RA>80                                |
| Kąt świecenia                 | 120°                                 |
| Moc                           | 18 W                                 |
| Moc emisji czujnika           | maks. 1 mW                           |
| Napięcie wejściowe            | AC 220-240 V 50/60 Hz                |
| Pobór prądu podczas spoczynku | <0,5 W                               |
| Sposób sterowania             | Suwaki DIP                           |
| Ściemnianie                   | Nie                                  |
| Detekcja ruchu                | 1m/s $\geq$ 2,5m, 0,3m/s $\geq$ 3,5m |
| Szczegóły detekcji            | 3-5 m (sufit) [regulacja]            |

| Cecha                          | Wartość                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Kąt detekcji                   | 100°                     |
| Odległość detekcji             | 5 m                      |
| Czujnik ruchu                  | Mikrofalowy DIP          |
| Próg zadziałania               | 5 / 10 / 25 LUX          |
| Częstotliwość                  | 5,8 GHz ±75MHz, ISM band |
| Materiał wykonania             | Stal + PVC               |
| Klasa odporności               | IP44                     |
| Klasa ochronności elektrycznej | I                        |
| Żywotność                      | 30000 h                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz       | 15000x                   |
| Temperatura pracy              | -25 ~ 60 °C              |
| Czas pracy                     | 5s / 1min / 3min / 10min |
| Czas włączania                 | <0,5s                    |
| Wysokość montażu               | 3-5 m                    |
| Wymiary                        | Ø275 x 60 mm             |
| Opakowanie zbiorcze            | 10 szt.                  |
| Ilość na paczkę                | 10 szt.                  |
| Ilość na paletę                | 100 szt. (100 kg)        |