



Oprawa architektoniczna Ferra LED 20W czujnik ruch

SKU: **9910**

EAN: **5904703025238**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4000 K
Farbe	Czarny
RAL	RAL 9005
Użyteczny strumień świetlny (ϕ use 360°)	2600 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	110°
Moc	20 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Szczegóły detekcji	5-8 m
Kąt detekcji	$\leq 360^\circ$
Odległość detekcji	8 m
Czujnik ruchu	Mikrofalowy RF
Próg zadziałania	5-30 LUX
Częstotliwość	5,8 GHz ± 75 MHz
Materiał wykonania	ABS + PC

Cecha	Wartość
Klasa odporności	IP65
Klasa ochronności elektrycznej	II
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-25 ~ 45 °C
Czas pracy	30±5 s
Czas włączania	<1s
Wymiary	317 x 170 x 109 mm
Opakowanie zbiorcze	8 szt. (6,66 kg)
Ilość na paczkę	16 szt. (11,52 kg)
Ilość na paletę	240 szt. (210,00 kg)