



Czujnik ruchu PIR regulowany 360°

SKU: **1645**

EAN: **5903002036525**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Color	White
Kąt wychylenia w pionie	-30° - +30°
Max. Obciążenie	800 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu	ok. 0,5 W
Pobór prądu podczas spoczynku	Ok. 0,1 W
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	Maks. 6 m (<24 °C)
Kąt detekcji	360°
Odległość detekcji	6 m
Próg zadziałania	<3-2000 LUX
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10 s - 15 min

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania, Dystans).
Wysokość montażu	2,2-4 m
Otwór montażowy	68 mm
Wymiary	Ø80 x 71 mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt. (7,67 kg)
Ilość na paczkę	50 szt. (7,00 kg)
Ilość na paletę	1000 szt. (155,00 kg)