



## Galaxis Polaris LED Chandelier, 42x30x6 cm, 45 W, White

SKU: **2002**

EAN: **5908263384118**

### Cechy produktu

| Cecha                 | Wartość                            |
|-----------------------|------------------------------------|
| Diode type            | 2835                               |
| Light source          | LED SMD                            |
| Color of Light        | 3000-6500 K                        |
| Color                 | White                              |
| Really?               | RAL 9018                           |
| Luminous flux         | 4950 lm                            |
| Luminous efficacy     | 110 lm/W                           |
| Color rendering index | RA>80                              |
| Beam angle            | 320°                               |
| Power                 | 45 W                               |
| Power Specifications  | 45 W (4000 K) / 22 W (3000/6500 K) |
| Input voltage         | AC 165-240 V 50/60 Hz              |
| Battery               | 2x AAA 1,5 V                       |
| Batteries included    | Nie                                |
| Control Method        | Pilot RF 2.4G 4-strefowy           |
| Dimming               | Płynne                             |

| Cecha                        | Wartość                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Details on Dimming           | Płynne 1%-100%                                                                                                                    |
| Pairing a Chandelier         | 1. Wyłącz z prądu 2. Włącz do prądu 3. Przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie ) przez 5 sekund, lampa mignie |
| Unlocking the remote control | 1. Wyłącz z prądu 2. Włącz do prądu 3. Przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie  |
| Material                     | Stal (podstawa) + aluminium + tworzywo sztuczne (klosz)                                                                           |
| Resistance Class             | IP20                                                                                                                              |
| Electrical Protection Class  | I                                                                                                                                 |
| Class IK                     | IK03                                                                                                                              |
| Service life                 | 30000 h                                                                                                                           |
| Number of on/off cycles      | 15000x                                                                                                                            |
| Operating temperature        | -25 ~ 45 °C                                                                                                                       |
| Start-up time                | <1s                                                                                                                               |
| Number of LEDs               | 360                                                                                                                               |
| Included in the set          | Kołki montażowe, 1x lampa                                                                                                         |
| Dimensions                   | 425 x 300 x 60 mm                                                                                                                 |
| Base Dimensions              | 205 x 110 x 40 mm                                                                                                                 |
| Remote Control Dimensions    | 141 x 45 x 13 mm                                                                                                                  |
| Bulk packaging               | 1 szt. (1,20 kg)                                                                                                                  |
| Quantity per package         | 3 szt. (3,60 kg)                                                                                                                  |
| Quantity per pallet          | 138 szt. (165,50 kg)                                                                                                              |