



Czujnik ruchu PIR sufitowy montażowy

SKU: **4993**

EAN: **5903002030288**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Color	White
Max. Obciążenie	1200 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu	ok. 0,5 W
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	Maks. 6 m (<24 °C)
Kąt detekcji	120° / 360°
Odległość detekcji	6 m
Próg zadziałania	3-2000 LUX
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10 s - 15 min

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania). Jest to najpopularniejszy czujnik dostępny na rynku, przeznaczony do montażu naściennego.
Wysokość montażu	2,2-4 m
Otwór montażowy	63 mm
Wymiary	Ø76 x 76 mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1000 szt. (100 kg)