



## White Double WIFI Touch-Activated Glass Switch

SKU: **5086**

EAN: **5908263387522**

### Cechy produktu

| Cecha                                  | Wartość                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Color                                  | White                                                  |
| Kolor podświetlenia w stanie spoczynku | Blue                                                   |
| Kolor podświetlenia w stanie pracy     | Red                                                    |
| Moc obciążenia max.                    | 3-300 W / przycisk (100 W dla LED)                     |
| Minimalne obciążenie na jeden obwód    | 3 W                                                    |
| Input voltage                          | AC 90-250 V 50/60 Hz                                   |
| Standby Power Consumption              | 0,02W                                                  |
| Sterowanie WIFI                        | Tak, 2.4 GHz poprzez aplikację Smart life / Tuya Smart |
| Przycisk                               | Dotykowy                                               |
| Material                               | Szkło hartowane + tworzywo sztuczne                    |
| Resistance Class                       | IP54                                                   |
| Service life                           | 100000 cykli                                           |
| Operating temperature                  | -40 ~ 60 °C                                            |
| Relative humidity                      | 10%-93% (nie skondensowana)                            |
| Ilość przycisków                       | 2                                                      |
| W zestawie                             | Włącznik, Kondensator do LED (<3 W), Śruby montażowe   |

| Cecha                     | Wartość                            |
|---------------------------|------------------------------------|
| Średnica otworu           | Ø50 mm (pasuje do puszki fi 60 mm) |
| Grubość panelu po montażu | 7mm                                |
| Wymiary panelu            | 86 x 86 x 35 mm                    |
| Bulk packaging            | 50 szt.                            |
| Quantity per package      | 150 szt.                           |
| Quantity per pallet       | 2000 szt. (180 kg)                 |