



## Milight E27 12W RGB+CCT LED Bulb FUT105

SKU: **FUT105**

EAN: **6970602180148**

### Cechy produktu

| Cecha                 | Wartość                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Features              | Zmiana kolorów RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia |
| Color of Light        | RGB + 2700-6500 K                                                                                                                                                        |
| Luminous flux         | 1080 lm                                                                                                                                                                  |
| Color rendering index | RA>80                                                                                                                                                                    |
| Beam angle            | 220°                                                                                                                                                                     |
| Power                 | 12 W                                                                                                                                                                     |
| Transmission power    | 6 dBm                                                                                                                                                                    |
| Input voltage         | AC 100-240 V 50/60 Hz                                                                                                                                                    |
| Radio Communication   | RF 2.4GHz (wymagany pilot milight), WiFi (wymagana bramka WL-BOX1)                                                                                                       |
| Shank type            | E27                                                                                                                                                                      |
| Material              | Aluminium + PC                                                                                                                                                           |
| Resistance Class      | IP20                                                                                                                                                                     |
| Service life          | 50000 h                                                                                                                                                                  |

| Cecha                 | Wartość                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operating temperature | -20 ~ 60 °C                                                                                                 |
| Compatibility         | FUT089, FUT088, FUT092, FUT096, FUT087, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1, WL-Box1 |
| Range                 | 30 m                                                                                                        |
| Dimensions            | Ø74 x 140 mm                                                                                                |
| Bulk packaging        | 50 szt.                                                                                                     |
| Quantity per package  | 50 szt.                                                                                                     |