



Panel LED Milight 12W RGB+CCT MLT066

SKU: **MLT066**

EAN: **5904703004363**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Diode type	SMD LED
Features	Zmiana kolorów RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia
Color of Light	RGB + 2700-6500 K
Luminous flux	1056 lm
Color rendering index	RA>80
Beam angle	120°
Power	12 W
Transmission power	6 dBm
Input voltage	AC 100-240 V 50/60 Hz
Radio Communication	RF 2.4GHz (wymagany pilot milight), WiFi (wymagana bramka WL-BOX1)
Material	Aluminium + PC
Resistance Class	IP20
Service life	50000 h

Cecha	Wartość
Number of on/off cycles	20000x
Operating temperature	-20 ~ 60 °C
Compatibility	FUT089, FUT088,FUT092, MLT092, FUT096, MLT096, FUT087, MLT087, FUT006, FUT007, B8, B0, B3, B4, B2, B1, WL-Box1
Range	30 m
Mounting hole	Ø145-150 mm
Dimensions	Ø180 x 40 mm
Bulk packaging	20 szt.
Quantity per package	40 szt.