



Sterownik LED 5 in1 RF WiFi 12/24V 15A MLTWL5

SKU: **MLTWL5**

EAN: **5904703004325**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Application	Taśmy LED RGB, RGBW, RGB+CCT, jednokolorowe (Mono)
Funkcje	Sterowanie pilotem lub aplikacją MiBoxer app, Smart TUYA, zmiana kolorów RGB, RGBW, RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników)
Transmission power	6 dBm
Max. Load	15 A
Input voltage	DC 5-24 V
Natężenie prądu	6 A / kanał
Sposób komunikacji	RF 2.4 GHz, WiFi-IEEE 802/11b/g/n 2.4 GHz (MiBoxer app, Amazon Alexa, Google Assistant)
Resistance Class	IP20
Operating temperature	-20 ~ 60 °C
Kompatybilność	FUT089, FUT088, FUT092, FUT095, FUT096, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1
Sposób podłączenia	Wspólna anoda (Common anode)
Zasięg	30 m
Dimensions of the control panel	124 x 38 x 23 mm

Cecha	Wartość
Bulk packaging	200 szt.
Quantity per package	200 szt.