



## Plafon LED Luvo 18W okrągły 4000K biały czujnik

SKU: **9183**

EAN: **5904703019473**

### Cechy produktu

| Cecha                         | Wartość                          |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Źródło światła                | LED SMD                          |
| Barwa światła                 | 4000 K                           |
| Color                         | Blanco                           |
| RAL                           | RAL 9003                         |
| Strumień świetlny             | 1800 lm                          |
| Skuteczność świetlna          | 100 lm/W                         |
| Współczynnik oddawania barw   | RA>80                            |
| Kąt świecenia                 | 120°                             |
| Moc                           | 18 W                             |
| Moc emisji czujnika           | <0,2 mW / maks. 1 mW             |
| Napięcie wejściowe            | AC 220-240 V 50/60 Hz            |
| Pobór prądu podczas spoczynku | <0,5 W                           |
| Ściemnianie                   | Nie                              |
| Detekcja ruchu                | 0,6-1,5 m/s                      |
| Szczegóły detekcji            | 1,5-5 m (sufit) ; 3-8 m (ściana) |
| Kąt detekcji                  | ≤360°                            |

| Cecha                          | Wartość                  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Odległość detekcji             | 8 m                      |
| Czujnik ruchu                  | Mikrofalowy RF           |
| Próg zadziałania               | 5-30 LUX                 |
| Częstotliwość                  | 5,8 GHz ±75MHz, ISM band |
| Materiał wykonania             | Stal + PVC               |
| Klasa odporności               | IP44                     |
| Klasa ochronności elektrycznej | I                        |
| Żywotność                      | 30000 h                  |
| Ilość cykli włącz/wyłącz       | 15000x                   |
| Temperatura pracy              | -25 ~ 60 °C              |
| Czas pracy                     | 30±5 s                   |
| Czas włączania                 | <0,5s                    |
| Wysokość montażu               | <1,5-5 m                 |
| Wymiary                        | Ø275 x 60 mm             |
| Opakowanie zbiorcze            | 10 szt.                  |
| Ilość na paczkę                | 10 szt.                  |
| Ilość na paletę                | 100 szt. (100 kg)        |