



## Girlanda LED solarna 10m 10x E12 2700K pilot

SKU: **0358**EAN: **5904703028918**

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Źródło światła              | Wymienne                                              |
| Wymienne źródło światła     | 10x LED E12 G40 1W (w zestawie + 2 Żarówki dodatkowo) |
| Barwa światła               | 2700 K                                                |
| Couleur                     | Czarny                                                |
| Kolor klosza                | Przeźroczysty                                         |
| Strumień świetlny           | 75 lm                                                 |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                                                 |
| Kąt świecenia               | 360°                                                  |
| Moc                         | 1 W                                                   |
| Max. moc żarówki            | 25 W                                                  |
| Akumulator                  | 3,7 V                                                 |
| Pojemność ogniwa            | 1200 mAh                                              |
| Panel słoneczny             | 5 V 260 mAh 1,3 W                                     |
| Sposób sterowania           | przełącznik, pilot IR                                 |
| Typ trzonka                 | E12                                                   |
| Materiał wykonania          | Anti UV PC + stal                                     |

| Cecha                          | Wartość                   |
|--------------------------------|---------------------------|
| Klasa odporności               | IP44                      |
| Temperatura pracy              | -20 ~ 60 °C               |
| Długość całkowita              | 1000 cm                   |
| Długość kabla zasilającego     | 80cm                      |
| Odległość pomiędzy żarówkami   | 100 cm                    |
| Dopuszczalna długość w szeregu | maks. 50m lub maks. 100 W |
| Wymiary                        | 40 x 60 mm                |
| Opakowanie zbiorcze            | 30 szt.                   |
| Ilość na paczkę                | 30 szt.                   |
| Ilość na paletę                | 480 szt.                  |