



Panel LED nastropowy 300*1200*38mm 60W

SKU: **2618**EAN: **5903002035344**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Typ diod	Epistar SMD 2835
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4500 K
Strumień świetlny	4800 lm
Użyteczny strumień świetlny (ϕ use 360°)	6600 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	120°
Moc	60 W
Szczegóły mocy	60 W (zasilacze 2x30 W)
PF	>0,9
Napięcie wejściowe	AC 175-265 V 50/60 Hz
Ściemnianie	Nie
Montaż	Natynkowy
Materiał wykonania	Aluminium + PC (klosz)
Klasa odporności	IP20
Żywotność	30000 h

Cecha	Wartość
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-10 ~ 50 °C
Gwarancja	3 lata
Długość przewodu	32 cm
Wymiary	300 x 1200 x 38 mm
Wymiary zasilacza	150 x 23 x 19 mm
Opakowanie zbiorcze	5 szt.
Ilość na paczkę	5 szt.
Ilość na paletę	75 szt. (156 kg)
Taille	30 x 120 cm