



Włącznik szklany dotykowy RF schodowy czarny

SKU: **2819**EAN: **5903002033333**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Couleur	Czarny
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku	Bleu
Kolor podświetlenia w stanie pracy	Rouge
Moc obciążenia max.	3-300 W / przycisk (100 W dla LED)
Minimalne obciążenie na jeden obwód	3 W
Napięcie wejściowe	AC 90-250 V 50/60 Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	0,02W
Sterowanie WIFI	Nie
Przycisk	Dotykowy
Częstotliwość	433 MHz
Materiał wykonania	Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
Klasa odporności	IP54
Żywotność	100000 cykli
Temperatura pracy	-10 ~ 60 °C

Cecha	Wartość
Wilgotność względna	10%-93% (nie skondensowana)
Ilość przycisków	1
W zestawie	Włącznik, Kondensator do LED (<3 W), Śruby montażowe
Pasuje do	Włącznik współpracuje z pilotami: 1. bezprzewodowe (4255, 2772, 2735) 2. przewodowe (3876, 1337)
Dodatkowe informacje	Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
Średnica otworu	Ø50 mm (pasuje do puszki fi 60 mm)
Grubość panelu po montażu	7mm
Wymiary panelu	86 x 86 x 35 mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1200 szt. (150 kg)