



Czujnik ruchu mikrofalowy cz. obecności podtynkowy

SKU: **3667**EAN: **5904703013440**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	<10 mW
Max. Obciążenie	1200 W
Napięcie wejściowe	AC 110-240 V 50/60 Hz
Częstotliwość prądu	50/60 Hz
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	4.5 m [<24 °C]
Kąt detekcji	360°
Odległość detekcji	4,5 m
System mikrofalowy	Radar CW 2,4 GHz, pasmo ISM
Próg zadziałania	<3-2000 LUX
Klasa odporności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10 s - 12 min

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik mikrofalowy o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania).
Wysokość montażu	2-4 m
Wymiary	Ø76 x 66 mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt. (7,64 kg)
Ilość na paczkę	50 szt. (7,00 kg)
Ilość na paletę	1500 szt. (220,00 kg)