



## Pilot S2 podtynkowy włącznika szklanego biały kabel

SKU: **3876**EAN: **5904703000600**

### Cechy produktu

| Cecha                                  | Wartość                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Couleur                                | Blanc                                                          |
| Kolor podświetlenia w stanie spoczynku | Bleu                                                           |
| Kolor podświetlenia w stanie pracy     | Rouge                                                          |
| Napięcie wejściowe                     | AC 90-250 V 50/60 Hz                                           |
| Pobór prądu podczas spoczynku          | 0,02W                                                          |
| Sterowanie WIFI                        | Nie                                                            |
| Przycisk                               | Dotykowy                                                       |
| Materiał wykonania                     | Szkło hartowane + tworzywo sztuczne                            |
| Klasa odporności                       | IP45                                                           |
| Żywotność                              | 100000 cykli                                                   |
| Temperatura pracy                      | -10 ~ 60 °C                                                    |
| Wilgotność względna                    | 10%-93% (nie skondensowana)                                    |
| Ilość przycisków                       | 1                                                              |
| W zestawie                             | Pilot, Kondensator do LED (<3 W), Śruby montażowe              |
| Pasuje do                              | Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi RF 2282, 2819 |

| Cecha                     | Wartość                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje      | Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami |
| Średnica otworu           | Ø50 mm (pasuje do puszki fi 60 mm)                                           |
| Grubość panelu po montażu | 7mm                                                                          |
| Wymiary panelu            | 86 x 86 x 35 mm                                                              |
| Opakowanie zbiorcze       | 50 szt.                                                                      |
| Ilość na paczkę           | 100 szt.                                                                     |
| Ilość na paletę           | 1200 szt. (150 kg)                                                           |