



Zestaw naświetlacz LED SMD Tiga2 statyw 2x50W 4500

SKU: **3897**EAN: **5904703028710**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4500 K
Couleur	Żółty + czarny
Strumień świetlny	8000 lm
Użyteczny strumień świetlny (ϕ use 360°)	10800 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	120°
Moc	100 W
Szczegóły mocy	2x 50 W
PF	>0,9
Napięcie wejściowe	AC 180-240 V 50/60 Hz
Czujnik ruchu	Brak
Materiał wykonania	Aluminium + Hartowane szkło
Rodzaj statywu	Podwójny
Klasa odporności	IP65

Cecha	Wartość
Klasa ochronności elektrycznej	I
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-20 ~ 40 °C
Czas włączania	<0,1s
W zestawie	Ilość: 2 szt.
Długość kabla zasilającego	180cm
Wymiary	790 x 700 x 1770 mm
Wymiary naświetlacza	151 x 23 x 123 mm
Wymiary statywu	790 x 700 x 1600 mm
Opakowanie zbiorcze	4 szt.
Ilość na paczkę	4 szt.
Ilość na paletę	100 szt.