



Włącznik szklany dotykowy potrójny biały

SKU: **6775**EAN: **5908263387478**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Couleur	Blanc
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku	Bleu
Kolor podświetlenia w stanie pracy	Rouge
Moc obciążenia max.	3-300 W / przycisk (100 W dla LED)
Minimalne obciążenie na jeden obwód	3 W
Napięcie wejściowe	AC 90-250 V 50/60 Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	0,02W
Sterowanie WIFI	Nie
Przycisk	Dotykowy
Materiał wykonania	Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
Klasa odporności	IP54
Żywotność	100000 cykli
Temperatura pracy	-40 ~ 60 °C
Wilgotność względna	10%-93% (nie skondensowana)
Ilość przycisków	3
W zestawie	Włącznik, Kondensator do LED (<3 W), Śruby montażowe

Cecha	Wartość
Średnica otworu	Ø50 mm (pasuje do puszki fi 60 mm)
Grubość panelu po montażu	7mm
Wymiary panelu	86 x 86 x 35 mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	150 szt.
Ilość na paletę	2000 szt. (250 kg)