



## Włącznik szklany dotykowy pojedynczy czarny

SKU: **7143**EAN: **5908263387447**

### Cechy produktu

| Cecha                                  | Wartość                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Couleur                                | Czarny                                               |
| Kolor podświetlenia w stanie spoczynku | Bleu                                                 |
| Kolor podświetlenia w stanie pracy     | Rouge                                                |
| Moc obciążenia max.                    | 3-300 W / przycisk (100 W dla LED)                   |
| Minimalne obciążenie na jeden obwód    | 3 W                                                  |
| Napięcie wejściowe                     | AC 90-250 V 50/60 Hz                                 |
| Pobór prądu podczas spoczynku          | 0,02W                                                |
| Sterowanie WIFI                        | Nie                                                  |
| Przycisk                               | Dotykowy                                             |
| Materiał wykonania                     | Szkło hartowane + tworzywo sztuczne                  |
| Klasa odporności                       | IP54                                                 |
| Żywotność                              | 100000 cykli                                         |
| Temperatura pracy                      | -40 ~ 60 °C                                          |
| Wilgotność względna                    | 10%-93% (nie skondensowana)                          |
| Ilość przycisków                       | 1                                                    |
| W zestawie                             | Włącznik, Kondensator do LED (<3 W), Śruby montażowe |

| Cecha                     | Wartość                            |
|---------------------------|------------------------------------|
| Średnica otworu           | Ø50 mm (pasuje do puszki fi 60 mm) |
| Grubość panelu po montażu | 7mm                                |
| Wymiary panelu            | 86 x 86 x 35 mm                    |
| Opakowanie zbiorcze       | 50 szt.                            |
| Ilość na paczkę           | 150 szt.                           |
| Ilość na paletę           | 2000 szt. (250 kg)                 |