



Oprawa architektoniczna Hana GU10 IP65 czarna PIR

SKU: **8525**EAN: **5904703010210**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	Wymienne
Wymienne źródło światła	brak w komplecie
Colore	Czarny
RAL	RAL 9005
Kąt świecenia	120°
Moc	35 W
Szczegóły mocy	2x GU10 LED (max. 35 W)
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Szczegóły detekcji	4-8 m (montaż na wysokości 1,8 m - 2,5 m)
Kąt detekcji	90°
Odległość detekcji	8 m
Czujnik ruchu	PIR
Próg zadziałania	2 - 2000 LUX
Montaż	Na elewacji, ścianach budynków
Typ trzonka	GU10
Obudowa	Anti-UV PC

Cecha	Wartość
Klasa odporności	IP65
Czas pracy	10±5 s / 10±2 min
Czas świecenia	10±5 s - 10±2 min
Wymiary	230 x 110 x 105 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	20 szt.
Ilość na paletę	420 szt. (440 kg)
Kontener (40'HQ)	ok. 17 000 szt.