



Oprawa architektoniczna Lagos LED 12W czujnik ruchu

SKU: **9172**

EAN: **5904703019411**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4000 K
Colore	Czarny
RAL	RAL 9005
Strumień świetlny	960 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	120°
Moc	12 W
Moc emisji czujnika	<0,2 mW / maks. 1 mW
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	<0,5 W
Ściemnianie	Nie
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	1,5-5 m (sufit) ; 3-8 m (ściana)
Kąt detekcji	≤360°

Cecha	Wartość
Prędkość detekcji ruchu	0,6-1,5 m/s
Odległość detekcji	8 m
Czujnik ruchu	Mikrofalowy RF
Próg zadziałania	5-30 LUX
Częstotliwość	5,8 GHz ±75MHz, ISM band
Materiał wykonania	Aluminium + PC
Klasa odporności	IP54
Klasa ochrony elektrycznej	I
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-25 ~ 60 °C
Czas pracy	30±5 s
Czas włączania	<0,5s
Wysokość montażu	<1,5-5 m
Wymiary	260 x 125 x 125 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	20 szt.
Ilość na paletę	240 szt. (280 kg)