



## Pilot S2 podtynkowy włącznika szklanego czarny kabel

SKU: 1337

EAN: 5904703000891

### Cechy produktu

Cecha	Wartość
Napięcie wejściowe	AC 90-250V 50/60Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	0,02W
Kolor panelu	Czarny
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku	Niebieski
Kolor podświetlenia w stanie pracy	Czerwony
Klasa odporności	IP45
Temperatura pracy	-10 ~ 60 [°C]
Wilgotność względna	10%-93% (nie skondensowana)
Materiał	Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
Żywotność	100 000 cykli
Przycisk	Dotykowy
Sterowanie WIFI	Nie
Ilość przycisków	1
W zestawie	Pilot, Kondensator do LED (<3W), Śruby montażowe
Pasuje do	Pilot współpracuje tylko z włącznikami szklanymi RF 2282, 2819

<b>Cecha</b>	<b>Wartość</b>
Dodatkowe informacje	Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
Średnica otworu montażowego	Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)
Grubość panelu po montażu	7mm
Wymiary panelu	86 x 86 x 35mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1000 szt.