



Naświetlacz LED SMD Tiga 100W 4500K Czarny PIR

SKU: 1446

EAN: 5908263384682

Cechy produktu

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Moc | 100W |
| Pobór mocy | 0.45W (praca) 0.1W (statyczny) |
| Napięcie wejściowe | AC 180-240V 50/60Hz |
| Barwa światła | 4500K |
| Jasność | 8 000lm (80/W) |
| Klasa odporności | IP65 |
| Klasa ochronności elektrycznej | I |
| Temperatura pracy | -20~+40°C |
| Wilgotność pracy | <93%RH |
| Czas świecenia | 5s [±2s] - 8min [±3m] (regulacja) |
| Czas włączania | <0,1s |
| Odległość detekcji | 2-8m [<24°C] (możliwość regulacji) |
| Kąt detekcji | 120° |
| Czułość detekcji | 120° |
| Prędkość detekcji ruchu | 0,6-1,5m/s |
| Czułość światła (próg zadziałania) | <10-2000 LUX (regulacja) |

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Współczynnik oddawania barw | RA>80 |
| Materiał | Aluminium + hartowane szkło |
| Typ diod | SMD 2835 |
| Kąt świecenia | 120° |
| Czujnik ruchu | PIR |
| Wysokość instalacji | 1,8m-2,5m |
| CRI | RA>80 |
| Żywotność | 30 000h |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 15 000x |
| Próg zadziałania | 10-2000 LUX (regulacja) |
| Czujnik ruchu PIR | Tak |
| PF | 0,9 |
| Długość kabla zasilającego | 30cm |
| Długość przewodu | 30cm |
| Wymiary | 225 x 250 x 50mm |
| Opakowanie zbiorcze | 10 szt. |
| Ilość na paczkę | 20 szt. |
| Ilość na paletę | 280 szt. |