



Oprawa architektoniczna Coreo LED 20W 3CCT PIR

SKU: 1771

EAN: 5904703029717

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc	20W
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Barwa światła	3000/4000/6500K
Jasność	2 476lm / 2 750lm / 2 625lm
Kolor	Czarny
Klasa odporności	IP54
Klasa ochronności elektrycznej	I
Temperatura pracy	-20 ~ +65°C
Czas świecenia	10s (+/-5s) - 5min (+/-1min) (regulacja)
Czas włączania	<1s
Zasięg detekcji	120°, max 8m (regulacja)
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Materiał wykonania	Aluminium + szkło
Źródło światła	48x SMD LED 2835
Kąt świecenia	73°
Czujnik ruchu	PIR

Cecha	Wartość
Żywotność	30 000h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15 000x
Próg zadziałania	10-2000 LUX (regulacja)
Wymiary	200 x 105 x 90mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	Ilość na paletę:
RAL	RAL 9005

Wygenerowano: 2026-06-13 09:18 - LVT Sp. z o.o.