



Żyrandol LED Galaxis Polaris 42x30x6cm 45W biały

SKU: 2002

EAN: 5908263384118

Cechy produktu

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------|---|
| Moc | 45W (4000K) / 22W (3000K/6500K) |
| Napięcie wejściowe | AC 165-240V 50/60Hz |
| Barwa światła | 3000-6500K (regulowana) |
| Jasność | 110lm/W (z diodLED) (4 950lm) |
| Kolor | Biały |
| Klasa odporności | IP20, IK03, class I |
| Czas włączania | <1s |
| Zasilanie pilota | 2x AAA 1,5V (brak w zestawie) |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80 |
| Materiał wykonania | Stal (podstawa) + aluminium + tworzywo sztuczne (klosz) |
| Źródło światła | 360x LED SMD 2835 |
| CRI | RA>80 |
| Żywotność | 30 000h |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 15 000x |
| Kąt rozsyłu światła | 320° |
| Ściemnianie | Tak, stopniowe 1%-100% |

| Cecha | Wartość |
|-----------------------|---|
| Sposób sterowania | Pilot RF 2.4G 4-strefowy |
| Parowanie żyrandola | 1. wyłącz z prądu 2. włącz do prądu 3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie |
| Rozparowywanie pilota | 1. wyłącz z prądu 2. włącz do prądu 3. przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie |
| W zestawie | Kołki montażowe, 1x lampa |
| Szerokość podstawy | 205 x 110 x 40mm |
| Wymiary pilota | 141 x 45 x 13mm |
| Wymiary lampy | 425 x 300 x 60mm |
| Opakowanie zbiorcze | 1 szt. |
| Ilość na paczkę | 6 szt. |
| Ilość na paletę | 120 szt. (130kg) |
| RAL | RAL 9018 |