



Włącznik szklany dotykowy RF schodowy czarny

SKU: 2819

EAN: 5903002033333

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc obciążenia max.	3-300W / przycisk (100W dla LED)
Minimalne obciążenie na jeden obwód	3W
Napięcie wejściowe	AC 90-250V 50/60Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	0,02W
Kolor panelu	Czarny
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku	Niebieski
Kolor podświetlenia w stanie pracy	Czerwony
Częstotliwość RF	433MHz
Klasa odporności	IP54
Temperatura pracy	-10 ~ 60 [°C]
Wilgotność względna	10%-93% (nie skondensowana)
Materiał	Szkoło hartowane + tworzywo sztuczne
Żywotność	100 000 cykli
Przycisk	Dotykowy

Cecha	Wartość
Sterowanie WIFI	Nie
Ilość przycisków	1
W zestawie	Włącznik, - Kondensator do LED (<3W), Śruby montażowe
Pasuje do	Włącznik współpracuje z pilotami: 1. bezprzewodowe (4255, 2772, 2735) 2. przewodowe (3876, 1337)
Dodatkowe informacje	Wyjście S2 do instalacji schodowej - żyła komunikacyjna pomiędzy włącznikami
Średnica otworu montażowego	Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)
Grubość panelu po montażu	7mm
Wymiary panelu	86 x 86 x 35mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1200 szt. (150 kg)