



Czujnik ruchu mikrofalowy cz. obecności podtynkowy

SKU: **3667**EAN: **5904703013440**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	<10 mW
Max. Obciążenie	1200W
Napięcie	110-240V AC
Napięcie wejściowe	AC 110-240V 50/60Hz
Częstotliwość prądu	50/60Hz
Klasa odporności	IP54
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 [°C]
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10s-12min (do wyboru)
Zasięg detekcji	360°
Odległość detekcji	4.5m [<24°C]
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
System mikrofalowy	Radar CW 24 GHz, pasmo ISM
Czułość światła (próg zadziałania)	<3-2000 LUX (do wyboru)
Wysokość montażu	2-4m

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik mikrofalowy o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania).
Wymiary	Ø76 x 66mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1000 szt. (100 kg)