



Czujnik ruchu PIR sufitowy montażowy

SKU: **4993**

EAN: **5903002030288**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Max. Obciążenie	1200W
Napięcie	220-240V AC 50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Pobór prądu	ok. 0,5 W
Częstotliwość prądu	50/60Hz
Kolor obudowy	Biały
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 [°C]
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10s-15min (do wyboru)
Zasięg detekcji	120° / 360°
Odległość detekcji	Max. 6m (<24°C)
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Czułość światła (próg zadziałania)	3/2000 LUX (do wyboru)

Cecha	Wartość
Otwór montażowy	63mm
Wysokość montażu	2,2-4m
Dodatkowe informacje	Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania). Jest to najpopularniejszy czujnik dostępny na rynku, przeznaczony do montażu ściennego.
Wymiary	Ø76 x 76mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1000 szt. (100kg)