



## Naświetlacz LED SMD Tiga 30W 4500K Czarny PIR

SKU: 5795

EAN: 5908263384668

### Cechy produktu

| Cecha                              | Wartość                            |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Moc                                | 30W                                |
| Pobór mocy                         | 0.45W (praca) 0.1W (statyczny)     |
| Napięcie wejściowe                 | AC 180-240V 50/60Hz                |
| Barwa światła                      | 4500K                              |
| Strumień świetlny                  | 2 400 lm (80lm/W)                  |
| Klasa odporności                   | IP65                               |
| Klasa ochronności elektrycznej     | I                                  |
| Temperatura pracy                  | -20~+40°C                          |
| Wilgotność pracy                   | <93%RH                             |
| Czas świecenia                     | 5s [±2s] - 8min [±3m] (regulacja)  |
| Czas włączania                     | <0,1s                              |
| Odległość detekcji                 | 2-8m [<24°C] (możliwość regulacji) |
| Kąt detekcji                       | 120°                               |
| Czułość światła (próg zadziałania) | <10-2000 LUX (regulacja)           |
| Współczynnik oddawania barw        | RA>80                              |
| Materiał                           | Aluminium + hartowane szkło        |

| Cecha                      | Wartość                 |
|----------------------------|-------------------------|
| Typ diod                   | SMD 2835                |
| Kąt świecenia              | 120°                    |
| Czujnik ruchu              | PIR                     |
| Wysokość instalacji        | 1,8m-2,5m               |
| CRI                        | RA>80                   |
| Żywotność                  | 30 000h                 |
| Ilość cykli włącz/wyłącz   | 15 000x                 |
| Próg zadziałania           | 10-2000 LUX (regulacja) |
| Czujnik ruchu PIR          | Tak                     |
| PF                         | 0,9                     |
| Długość kabla zasilającego | 30cm                    |
| Długość przewodu           | 30cm                    |
| Wymiary                    | 170 x 116 x 50mm        |
| Opakowanie zbiorcze        | 40 szt.                 |
| Ilość na paczkę            | 28 szt.                 |
| Ilość na paletę            | 920 szt.                |