



Czujnik ruchu PIR sufitowy montażowy

SKU: **6451**

EAN: **5903002030288**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	<0,2 mW
Pobór mocy	ok. 0,9W
Max. Obciążenie	1200W
Napięcie	220-240V AC 50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Częstotliwość prądu	50/60Hz
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 [°C]
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10s - 12min (regulacja)
Zasięg detekcji	360°
Odległość detekcji	1-8m [sufit]; 5-15m [ściana] (regulacja)
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
System mikrofalowy	5,8 GHz CW radar, ISM Band
Czułość światła (próg zadziałania)	3-2000 LUX (regulacja)
Wysokość montażu	2-8m (sufit); 1,5-3,5m (ściana)

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik mikrofalowy o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).
Wymiary	40 x 55 x 25mm
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Ilość na paczkę	300 szt.
Ilość na paletę	-