



Oprawa architektoniczna Kira LED 6W regulacja biała

SKU: 6895

EAN: 5908263384057

Cechy produktu

| Cecha | Wartość |
|--|---|
| Moc | 6W |
| Napięcie wejściowe | AC 220-240V 50/60Hz |
| Barwa światła | 4000K |
| Użyteczny strumień świetlny | 650lm (ϕ use 360°) |
| Użyteczny strumień świetlny (ϕ use 360°) | 650lm |
| Jasność | 180lm |
| Kolor | Biały |
| Klasa odporności | IP54 |
| Temperatura pracy | -20 ~ 60 [°C] |
| Czas włączania | <1s |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80 |
| Materiał wykonania | Aluminium + szkło hartowane + PC |
| Źródło światła | 2x 3W XBD LED CREE |
| Kąt świecenia | 0° - 120° (regulacja za pomocą plastikowych przesłonek) |
| Czujnik ruchu | Brak |
| CRI | RA>80 |

| Cecha | Wartość |
|--------------------------|-------------------|
| Żywotność | 30 000h |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 15 000x |
| Wymiary | 102 x 102 x 102mm |
| Opakowanie zbiorcze | 20 szt. |
| Ilość na paczkę | 40 szt. |
| Ilość na paletę | 960 szt. (550 kg) |
| RAL | RAL 9003 |

Wygenerowano: 2026-06-13 13:47 - LVT Sp. z o.o.