



## Czujnik ruchu mikrofalowy sufitowy Slim

SKU: 7125

EAN: 5908263381643

### Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	<0,2 mW
Pobór mocy	ok. 0,9W
Max. Obciążenie	2000W
Napięcie	220-240V AC 50/60Hz
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Częstotliwość prądu	50/60Hz
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 [°C]
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10s-12min (do wyboru)
Zasięg detekcji	360°
Odległość detekcji	1-8m (do wyboru) [<24°C]
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
System mikrofalowy	5,8 GHz CW radar, ISM Band
Czułość światła (próg zadziałania)	3/2000 LUX (do wyboru)
Wysokość montażu	2-6m

<b>Cecha</b>	<b>Wartość</b>
Dodatkowe informacje	Czujnik mikrofalowy o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).
Wymiary	Ø115 x 24mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	100 szt.
Ilość na paletę	1500 szt. (100kg)