



## Włącznik szklany dotykowy pojedynczy biały

SKU: **7298**EAN: **5908263387447**

### Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc obciążenia max.	3-300W / przycisk (100W dla LED)
Minimalne obciążenie na jeden obwód	3W
Napięcie wejściowe	AC 90-250V 50/60Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	0,02W
Kolor panelu	Biały
Kolor podświetlenia w stanie spoczynku	Niebieski
Kolor podświetlenia w stanie pracy	Czerwony
Klasa odporności	IP54
Temperatura pracy	-40 ~ 60 [°C]
Wilgotność względna	10%-93% (nie skondensowana)
Materiał	Szkło hartowane + tworzywo sztuczne
Żywotność	100 000 cykli
Przycisk	Dotykowy
Sterowanie WIFI	Nie
Ilość przycisków	1
W zestawie	Włącznik, Kondensator do LED (<3W), Śruby montażowe

<b>Cecha</b>	<b>Wartość</b>
Średnica otworu montażowego	Ø50 [mm] (pasuje do puszki fi 60mm)
Grubość panelu po montażu	7mm
Wymiary panelu	86 x 86 x 35mm
Opakowanie zbiorcze	50 szt.
Ilość na paczkę	150 szt.
Ilość na paletę	2000 szt. (250kg)

---

Wygenerowano: 2026-06-13 09:29 - LVT Sp. z o.o.