



## Oprawa architektoniczna Twinda Duo 12W czarna

SKU: **9294**

EAN: **5904703019084**

### Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc	2x 6W
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Barwa światła	4000K
Prąd wejściowy	AC 220-240V 50/60Hz
Użyteczny strumień świetlny	1 524lm (φuse 360°)
Użyteczny strumień świetlny (φuse 360°)	1 524lm
Kolor	Czarny
Klasa odporności	IP44
Klasa ochronności elektrycznej	I
Temperatura pracy	-20 ~ 65 [°C]
Czas włączania	<0,1s
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Materiał wykonania	Aluminium + PC
Źródło światła	LED SMD 2835
Czujnik zmierzchu	Brak
Czujnik ruchu	Brak

<b>Cecha</b>	<b>Wartość</b>
CRI	RA>80
Żywotność	20 000h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15 000x
Kąt rozsyłu światła	120°
Ściemnianie	Nie
Wymiary całkowite	65 x 80 x 200mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na paczkę	40 szt.
Ilość na paletę	540 szt. (320 kg)
RAL	RAL 9005