



Oprawa architektoniczna Limono LED 20W czujnik

SKU: 9414

EAN: 5904703019718

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc	20W
Pobór mocy w trybie gotowości	<0,5W
Napięcie wejściowe	AC 220-240V 50/60Hz
Barwa światła	4000K
Prąd wejściowy	AC 220-240V 50/60Hz
Strumień świetlny	1 900lm
Kolor	Czarny + biały
Częstotliwość	50 ~ 60Hz
Klasa odporności	IP65
Klasa ochronności elektrycznej	II
Temperatura pracy	-20 ~ +40 [°C]
Czas pracy	10±3 sek ; 15±2 min
Czas włączania	<0,1s
Odległość detekcji	9m
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Kąt detekcji	≤140°

Cecha	Wartość
Prędkość detekcji ruchu	0,6-1,5m/s
Współczynnik oddawania barw	>85
Materiał wykonania	PC
Źródło światła	LED SMD
Czujnik zmierzchu	Brak
Czujnik ruchu	PIR
Wysokość instalacji lampy	< 1.8m-2.5m
CRI	RA>85
Żywotność	25 000h
Ilość cykli włącz/wyłącz	30 000x
Kąt rozsyłu światła	140°
Ściemnianie	Nie
Próg zadziałania	3-2000 LUX
Czujnik ruchu PIR	Tak
Wymiary całkowite	188 x 250 x 66mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na paczkę	40 szt.
Ilość na paletę	480 szt. (250 kg)
RAL	RAL 9011