



Sterownik LED Mono RF 12/24V + Pilot FUT021.

SKU: **FUT021**

EAN: **6970602180155**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	6dBm
Max. Obciążenie	10A
Napięcie wejściowe	DC 12-24V
Natężenie prądu	6A / kanał
Klasa odporności	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 60 [°C]
Zasilanie pilota	3V, 2x AAA (Brak w zestawie)
Zastosowanie	Taśmy LED jednokolorowe (Mono)
Zasięg	Max. 30m
Wyjście	2 kanały
Sposób komunikacji ze sterownikiem	RF 2.4GHz
Sposób podłączenia	Wspólna anoda (Common anode)
Ilość przycisków	5 + dotykowy panel
Kompatybilność	-
W zestawie	Sterownik Mono + pilot
Funkcje	Ściemnianie

Cecha	Wartość
Wymiary pilota	114 x 55,5 x 21,5mm
Wymiary centralki	85 x 45 x 22mm
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Ilość na paczkę	200 szt.
Ilość na paletę	2400 szt.

Wygenerowano: 2026-04-18 14:18 - LVT Sp. z o.o.