



Sterownik LED RGBW RF 12/24V + Pilot FUT027

SKU: **FUT027**

EAN: **6970602180681**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	6dBm
Max. Obciążenie	10A
Napięcie wejściowe	DC 12-24V
Natężenie prądu	6A / kanał
Klasa odporności	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 60 [°C]
Zasilanie pilota	3V, 2x AAA (Brak w zestawie)
Zastosowanie	Taśmy LEDRGBW
Zasięg	Max. 30m
Wyjście	4 kanały (RGBW)
Sposób komunikacji ze sterownikiem	RF 2.4GHz
Sposób podłączenia	Wspólna anoda (Common anode)
Ilość przycisków	8 + dotykowy panel
W zestawie	Sterownik RGBW + pilot
Funkcje	Zmiana kolorów RGBW, ściemnianie, 20 trybów świecenia
Wymiary pilota	110 x 52 x 20mm

Cecha	Wartość
Wymiary centralki	85 x 45 x 23mm
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Ilość na paczkę	200 szt.
Ilość na paletę	2400 szt.

Wygenerowano: 2026-06-13 09:44 - LVT Sp. z o.o.