



## Panel LED Milight 12W RGB+CCT MLT066

SKU: **MLT066**EAN: **5904703004363**

### Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc	12W
Moc transmisji	6dBm
Napięcie wejściowe	AC 100-240V 50/60Hz
Barwa światła	RGB + 2700K-6500K
Strumień świetlny	1 056lm
Klasa odporności	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 60 [°C]
Otwór montażowy	Ø145 - 150mm
Materiał	Aluminium + PC
Typ diod	SMD LED
Kąt świecenia	120°
CRI	RA>80
Żywotność	50 000h
Ilość cykli włącz/wyłącz	20 000x
Zasięg	Max. 30m

<b>Cecha</b>	<b>Wartość</b>
Komunikacja radiowa	RF 2.4GHz (wymagany pilot milight), WiFi (wymagana bramka WL-BOX1)
Kompatybilność	FUT089, FUT088, FUT092, MLT092, FUT096, MLT096, FUT087, MLT087, FUT006, FUT007, B8, B0, B3, B4, B2, B1, WL-Box1
Funkcje	Zmiana kolorów RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia
Wymiary	Ø180 x 40mm
Opakowanie zbiorcze	20 szt.
Ilość na paczkę	40 szt.