



Pilot RGB+CCT RF 4-strefy dotykowy MLT092

SKU: **MLT092**

EAN: **5904703004349**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	6dBm
Klasa odporności	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 60 [°C]
Zasilanie pilota	3V, 2x AAA (Brak w zestawie)
Zastosowanie	Sterowniki do taśm RGB, RGBW, RGB+CCT
Zasięg	Max. 30m
Sposób komunikacji ze sterownikiem	RF 2.4GHz (2400-2483,5 MHz)
Modulacja	GFSK
Ilość przycisków	16 + dotykowe panele
Kompatybilność	LS2, WL5, FUT037M, FUT038M, FUT039M
Funkcje	Sterowanie 4-strefowe, zmiana kolorów RGB, RGBW, RGB+CCT, ściemnianie, do jednej strefy można przypisać dowolną ilość produktów (do jednego produktu można przypisać max 4 piloty)
Wymiary pilota	138 x 56 x 20mm
Opakowanie zbiorcze	200 szt.
Ilość na paczkę	200 szt.

Cecha	Wartość
Ilość na paletę	4000 szt.

Wygenerowano: 2026-06-13 09:44 - LVT Sp. z o.o.