



Sterownik LED 5in1 RF 12/24V 15A MLTLS2

SKU: **MLTLS2**

EAN: **5904703004332**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	6dBm
Max. Obciążenie	15A
Napięcie wejściowe	DC 12-24V
Natężenie prądu	6A / kanał
Klasa odporności	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 60 [°C]
Zastosowanie	Taśmy LEDRGB, RGBW, RGB+CCT, jednokolorowe (Mono)
Zasięg	Max. 30m
Sposób komunikacji ze sterownikiem	RF 2.4GHz
Sposób podłączenia	Wspólna anoda (Common anode)
Kompatybilność	FUT089, FUT088, FUT092, FUT096, FUT087, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1, WL-Box1
Funkcje	Zmiana kolorów RGB, RGBW, RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników), 9 dynamicznych trybów świecenia, sterownik obsługuje max. 5 pilotów
Wymiary centralki	124 x 38 x 23mm
Opakowanie zbiorcze	500 szt.

Cecha	Wartość
Ilość na paczkę	500 szt.

Wygenerowano: 2026-06-13 11:39 - LVT Sp. z o.o.