



## Sterownik LED 5 in1 RF WiFi 12/24V 15A MLTWL5

SKU: **MLTWL5**

EAN: **5904703004325**

### Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	6dBm
Max. Obciążenie	15A
Napięcie wejściowe	DC 5-24V
Natężenie prądu	6A / kanał
Klasa odporności	IP20
Temperatura pracy	-20 ~ 60 [°C]
Zastosowanie	Taśmy LED RGB, RGBW, RGB+CCT, jednokolorowe (Mono)
Zasięg	Max. 30m
Sposób komunikacji ze sterownikiem	RF 2.4GHz, WiFi-IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz (MiBoxer app, Amazon Alexa, Google Assistant)
Sposób podłączenia	Wspólna anoda (Common anode)
Kompatybilność	FUT089, FUT088, FUT092, FUT095, FUT096, FUT006, FUT007, FUT091, B8, B0, B3/T3, B4/T4, B2/T2, B1/T1
Funkcje	Sterowanie pilotem lub aplikacją MiBoxer app, Smart TUYA, zmiana kolorów RGB, RGBW, RGB+CCT, ściemnianie, autotransmisja i autosynchronizacja (sterowanie jednym pilotem nieograniczoną ilością sterowników)
Wymiary centralki	124 x 38 x 23mm
Opakowanie zbiorcze	200 szt.

<b>Cecha</b>	<b>Wartość</b>
Ilość na paczkę	200 szt.

---

Wygenerowano: 2026-06-13 09:50 - LVT Sp. z o.o.