



## Girlanda LED solarna 10 LED 10m okrągła

SKU: **0305**EAN: **5904703008262**

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                         | LED S14                                                                                |
| Źródło światła              | LED                                                                                    |
| Barwa światła               | 3000 K                                                                                 |
| Kleur                       | Czarny przewód + przezroczyste żarówki                                                 |
| Strumień świetlny           | 100 lm                                                                                 |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                                                                                  |
| Kąt świecenia               | 360°                                                                                   |
| Moc                         | 3 W                                                                                    |
| Akumulator                  | 3,7 V                                                                                  |
| Pojemność ogniwa            | 2200 mAh                                                                               |
| Ładowanie                   | Poprzez panel solarny oraz poprzez port USB-C                                          |
| Czas ładowania              | 6-8 h                                                                                  |
| Panel słoneczny             | 5,5 V 260 mAh, 1,5 W                                                                   |
| Sterowanie programami       | Za pomocą pilota IR                                                                    |
| Czujnik zmierzchu           | Tak                                                                                    |
| Tryb działania              | 4 tryby specjalne (Flash / Breath / Flashover / Lighting) + rozjaśnianie / ściemnianie |

| Cecha                        | Wartość           |
|------------------------------|-------------------|
| Materiał wykonania           | PC                |
| Klasa odporności             | IP44              |
| Żywotność                    | 30000 h           |
| Ilość cykli włącz/wyłącz     | 15000x            |
| Temperatura pracy            | -20 ~ 60 °C       |
| Czas pracy                   | ok. 8 h           |
| Czas świecenia               | 6/4/2 h           |
| Czas włączania               | <0,1s             |
| Ilość diod                   | 10                |
| Długość całkowita            | 1000 cm           |
| Długość przewodu             | 270 cm            |
| Długość kabla z wtyczką      | 270cm             |
| Odległość pomiędzy żarówkami | 80 cm             |
| Opakowanie zbiorcze          | 8 szt.            |
| Ilość na paczkę              | 16 szt.           |
| Ilość na paletę              | 240 szt. (350 kg) |