



## Girlanda LED 24V 20m 36x E12 2700K pilot

SKU: **0370**EAN: **5904703028901**

### Cechy produktu

| Cecha                       | Wartość                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Źródło światła              | Wymienne                                              |
| Wymienne źródło światła     | 36x LED E12 G40 1W (w zestawie + 2 Żarówki dodatkowo) |
| Barwa światła               | 2700 K                                                |
| Kleur                       | Czarny                                                |
| Kolor klosza                | Przeźroczysty                                         |
| Strumień świetlny           | 75 lm                                                 |
| Współczynnik oddawania barw | RA>80                                                 |
| Kąt świecenia               | 360°                                                  |
| Moc                         | 1 W                                                   |
| Max. moc żarówki            | 25 W                                                  |
| Napięcie wejściowe          | AC 24 V                                               |
| Napięcie wyjściowe          | DC 24 V                                               |
| Sposób sterowania           | przełącznik, pilot                                    |
| Typ trzonka                 | E12                                                   |
| Materiał wykonania          | Anti UV PC + stal                                     |
| Klasa odporności            | IP44                                                  |

| Cecha                          | Wartość                    |
|--------------------------------|----------------------------|
| Temperatura pracy              | -20 ~ 60 °C                |
| Długość całkowita              | 2200 cm                    |
| Długość kabla zasilającego     | 250cm                      |
| Odległość pomiędzy żarówkami   | 55 cm                      |
| Dopuszczalna długość w szeregu | maks. 150m lub maks. 500 W |
| Wymiary                        | 40 x 60 mm                 |
| Opakowanie zbiorcze            | 12 szt.                    |
| Ilość na paczkę                | 12 szt.                    |
| Ilość na paletę                | 168 szt.                   |