



Żyrandol LED Galaxis Herkules 54x54x13cm 70W biały

SKU: **5793**EAN: **5908263384286**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Typ diod	2835
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	3000-6500 K
Kleur	Wit
RAL	RAL 9018
Strumień świetlny	7700 lm
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	320°
Moc	70 W
Szczegóły mocy	70 W (4000 K) / 35 W (3000/6500 K)
Napięcie wejściowe	AC 165-240 V 50/60 Hz
Bateria	2x AAA 1,5 V
Baterie w zestawie	Nie
Sposób sterowania	Pilot RF 2.4G 4-strefowy
Ściemnianie	Płynne

Cecha	Wartość
Szczegóły ściemniania	Płynne 1%-100%
Parowanie żyrandola	1. Wyłącz z prądu 2. Włącz do prądu 3. Przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie
Rozparowywanie pilota	1. Wyłącz z prądu 2. Włącz do prądu 3. Przytrzymaj przycisk ON/OF danej strefy (w tym samym czasie) przez 5 sekund, lampa mignie
Materiał wykonania	Stal (podstawa) + aluminium + tworzywo sztuczne (klosz)
Klasa odporności	IP20
Klasa ochronności elektrycznej	I
Klasa IK	IK03
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-25 ~ 45 °C
Czas włączania	<1s
Ilość diod	560
W zestawie	Kołki montażowe, 1x lampa
Wymiary	540 x 540 x 130 mm
Wymiary podstawy	243 x 243 x 40 mm
Wymiary pilota	141 x 45 x 13 mm
Opakowanie zbiorcze	1 szt. (3,00 kg)
Ilość na paczkę	3 szt. (9,00 kg)
Ilość na paletę	43 szt. (129,00 kg)