



Czujnik ruchu PIR sufitowy montażowy

SKU: **6451**

EAN: **5908263380448**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Moc transmisji	<0,2 mW
Max. Obciążenie	1200 W
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu	ok. 0,9 W
Detekcja ruchu	0,6-1,5 m/s
Szczegóły detekcji	1-8 m [sufit]; 5-15 m [ściana] (regulacja)
Kąt detekcji	360°
Odległość detekcji	15 m
System mikrofalowy	Radar CW 5,8 GHz, pasmo ISM
Próg zadziałania	3-2000 LUX
Klasa odporności	IP20
Temperatura otoczenia	-20 ~ 40 °C
Wilgotność powietrza	<93% RH
Czas świecenia	10 s - 12 min

Cecha	Wartość
Dodatkowe informacje	Czujnik mikrofalowy o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).
Wysokość montażu	2-8 m (sufit) / 1,5-3,5 m (ściana)
Wymiary	40 x 55 x 25 mm
Opakowanie zbiorcze	100 szt. (6,76 kg)
Ilość na paczkę	100 szt. (6,00 kg)
Ilość na paletę	2400 szt. (160,00 kg)