



Plafon LED Luvo 18W okrągły 4000K biały czujnik DIP

SKU: **9181**EAN: **5904703019459**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4000 K
Kleur	Wit
RAL	RAL 9003
Strumień świetlny	1800 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	120°
Moc	18 W
Moc emisji czujnika	maks. 1 mW
Napięcie wejściowe	AC 220-240 V 50/60 Hz
Pobór prądu podczas spoczynku	<0,5 W
Sposób sterowania	Suwaki DIP
Ściemnianie	Nie
Detekcja ruchu	1m/s $\geq$ 2,5m, 0,3m/s $\geq$ 3,5m
Szczegóły detekcji	3-5 m (sufit) [regulacja]

Cecha	Wartość
Kąt detekcji	100°
Odległość detekcji	5 m
Czujnik ruchu	Mikrofalowy DIP
Próg zadziałania	5 / 10 / 25 LUX
Częstotliwość	5,8 GHz ±75MHz, ISM band
Materiał wykonania	Stal + PVC
Klasa odporności	IP44
Klasa ochronności elektrycznej	I
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-25 ~ 60 °C
Czas pracy	5s / 1min / 3min / 10min
Czas włączania	<0,5s
Wysokość montażu	3-5 m
Wymiary	Ø275 x 60 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	10 szt.
Ilość na paletę	100 szt. (100 kg)