



Naświetlacz LED solarny 172xSMD PIR pilot

SKU: **9620**EAN: **5904703020301**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	6000 K
Strumień świetlny	400 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>70
Kąt świecenia	180°
Moc	7 W
Pojemność ogniwa	1200 mAh
Czas ładowania	6-8 h
Panel słoneczny	5 V 1,2 W
Szczegóły detekcji	3-5 m
Kąt detekcji	120°
Odległość detekcji	5 m
Czujnik ruchu	PIR
Typ czujnika ruchu	PIR
Czujnik zmierzchu	Tak
Materiał wykonania	ABS

Cecha	Wartość
Klasa odporności	IP44
Temperatura pracy	-10 ~ 45 °C
Czas pracy	ok. 8 h
Ilość diod	172
Dodatkowe informacje	Produkt po wykryciu zmierzchu wchodzi w tryb czuwania i się nie świeci, po wykryciu ruchu zapala się na 100% jasności
Długość przewodu	490 cm
Wymiary	160 x 104 x 88 mm
Wymiary panelu	150 x 25 x 98 mm
Opakowanie zbiorcze	30 szt.
Ilość na paczkę	30 szt.
Ilość na paletę	600 szt. (315 kg)