LVT Sp. z o.o.



Oprawa architektoniczna Logon LED solar 4000K PIR

SKU: **1780**

EAN: **5904703029779**

Cechy produktu

Cecha	Wartość
Typ diod	2835
Źródło światła	LED SMD
Barwa światła	4000 K
Kolor	Czarny
RAL	RAL 9005
Strumień świetlny	250 lm
Współczynnik oddawania barw	RA>80
Kąt świecenia	110°
Moc	3 W
Akumulator	18650 3,7 V
Pojemność ogniwa	1500 mAh
Czas ładowania	7-8 h
Panel słoneczny	5,5 V 2,5 W
Szczegóły detekcji	120°, maks 8 m (regulacja)
Odległość detekcji	8 m
Czujnik ruchu	PIR

Cecha	Wartość
Czujnik zmierzchu	Tak
Próg zadziałania	10-2000 LUX
Materiał wykonania	Aluminium + PC
Klasa odporności	IP54
Żywotność	30000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	15000x
Temperatura pracy	-10 ~ 45 °C
Czas świecenia	10±5 s - 5±1 min
Czas włączania	<1s
Ilość diod	30
Wymiary	200 x 80 x 90 mm
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na paczkę	10 szt.
Ilość na paletę	290 szt. (203 kg)